



OR60

Paslanmaz Hijyenik Tip Sıcaklık Sensörü veya Transmitteri

Sensör Özellikleri

OR60 tip sensörler Gıda, ilaç sektöründe hijyenik alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. AISI 316 paslanmaz bir yapıya sahiptir. Değişik tip şekilleri ile kullanılmaktadır.

OR60 -

Eleman Sınıfı :

A = A Class
B = B Class

Eleman Tipi :

1 = Pt-100
2 = Pt-1000

Eleman Sayısı :

1 = 1 x Pt-100
2 = 2 x Pt-100
3 = 1 x Pt-1000
4 = 2 x Pt-1000

Dış Koruyucu Kılıf :

B = 1.4404 (AISI 316L)
H = 1.4571 (AISI 316TI)

Dış Koruyucu Kılıf Çapı :

04 = 4 mm
05 = 5 mm
06 = 6 mm
08 = 8 mm
09 = 9 mm
11 = 11 mm

Transmitter Özelliği :

HT = Kablo Çıkışlı Tip
HTO = HMT08-0 Tip Transmitter
HT1 = HMT08-1 Tip Transmitter

Not : Transmitterlerin detayı için katalog "164" sayfasına bakınız.

Proses Bağlantısı :

0 = 1/2" (Kodlanmamış ise)
1 = 1/4"
2 = 3/8"
3 = Tri-Clamp Flanş

Özel Haller :

1 = Paslanmaz Maşon
2 = Tri-Clamp Aksesuarı
3 = Sertifika
4 = Thermowell

Eleman Bağlantı Sayısı :

Ü = Üç Telli

Dalma Boyu :

5 = 50 mm
10 = 100 mm
15 = 150 mm
20 = 200 mm
30 = 300 mm