

REZİSTANS TERMOMETRE KABLOLARI



ORDEL REZİSTANS TERMOMETRE KABLOLARI

Rezistans termometreler ile cihaz arasında standart kesitlerde kablo kullanılır. Rezistans termometreler sıcaklıkla değişen direnç değeri olduğu için R/T ile cihaz arasında kullanılacak kablonun direnç değeri önemlidir. Standart kullanımla bir metrede 0.2 ohm dirençli $2 \times 1.5\text{mm}^2$ bakır kablolar tercih edilir.

Rezistans termometre uygulamalarında R/T ile cihaz arasındaki mesafe çok önemlidir. Mesafe uzunluğuna göre farklı damar sayılı kablolar tercih edilir.


Bu nedenle iki telli, üç telli ve dört telli kablo çekme yöntemleri vardır.

Iki telli; 10m'ye kadar $2 \times 1.5\text{mm}^2$ kesitli

Üç telli; 150m'ye kadar $3 \times 1.5\text{mm}^2$ kesitli

Dört telli; 150m'ye kadar $4 \times 1.5\text{mm}^2$ kesitli kablolar kullanılır.

ORDEL REZİSTANS TERMOMETRE KABLOLARI KODLAMA



ELEMAN CİNSİ	(R)			Rezistans termometrelerde kablo cinsi "R" ile işaretlenir.
İZOLASYON	PP	- PVC + PVC		DIN Standartlarına uygun imal edilen kablolarla izolasyonlar yanda belirtildiği şekilde işaretlenir. Rezistans termometre uygulamalarında R/T ile cihaz arasında kullanılacak kablo izolasyon seçimi proses şartlarına bağlı olarak doğru seçilmelidir.
	SS	- Silikon + Silikon		
	TS	- Teflon + Silikon		
	CC	- Cam elyaf + Cam elyaf		
	TT	- Teflon + Teflon		
	CCB	- Cam elyaf + Cam elyaf + Blendaj		
	SCB	- Silikon + Cam elyaf + Blendaj		
	TCB	- Teflon + Cam elyaf + Blendaj		
	TSB	- Teflon + Silikon + Blendaj		
	TBT	- Teflon + Blendaj + Teflon		
	SCBS	- Silikon + Cam elyaf + Blendaj + Silikon		
	PPB	- PVC + PVC + Blendaj		
DAMAR SAYISI	2	- İki damarlı	4	- Dört damarlı
	3	- Üç damarlı	6	- Altı damarlı
İLETKEN KESİTİ	0.12, 0.14, 0.22, 0.25, 0.35, 0.50, 0.75, 1.5 (mm ² /mm)			Standart kesitler kabloların her bir damar kesitini belirler.
TEL TIPI	(T) Tek Telli			İletken tellerin her biri tekli-solid(katı) veya çoklu (esnek) olabilir.
	(Ç) Çok Telli			

Not: Farklı özelliklerdeki kablo istekleriniz için ORDEL'i arayınız.



ORDEL REZİSTANS TERMOMETRE KABLOSU ÖRNEKLERİ

1 - Damar sayısı ve kesiti $2 \times 1,5 \text{mm}^2$ çok telli ($2 \times 1,5\text{Ç}$)

2 - PVC izolasyon (P)

3 - PVC izolasyon (P)

* Rezistans termometre elemanı için (R) 2 kırmızı - 1 beyaz

* $-40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$ çalışma sıcaklığı

RPP $2 \times 1,5\text{Ç}$



1 - Damar sayısı ve kesiti $3 \times 0,35 \text{mm}^2$ çok telli ($3 \times 0,35\text{Ç}$)

2 - Cam elyaf izolasyon (C)

3 - Cam elyaf izolasyon (C)

4 - Galvanizli çelik örgü (B)

* Rezistans termometre elemanı için (R) 2 kırmızı - 1 beyaz

* $-50^\circ\text{C} \dots +400^\circ\text{C}$ çalışma sıcaklığı

RCCB $3 \times 0,35\text{Ç}$



1 - Damar sayısı ve kesiti $4 \times 0,22 \text{mm}^2$ çok telli ($4 \times 0,22\text{Ç}$)

2 - Silikon izolasyon (S)

3 - Silikon izolasyon (S)

* Rezistans termometre elemanı için (R) 2 kırmızı - 2 beyaz

* $-35^\circ\text{C} \dots +180^\circ\text{C}$ çalışma sıcaklığı

RSS $4 \times 0,22\text{Ç}$



1 - Damar sayısı ve kesiti $3 \times 0,22 \text{mm}^2$ çok telli ($3 \times 0,22\text{Ç}$)

2 - Cam Elyaf izolasyon (C)

3 - Cam Elyaf izolasyon (C)

* Rezistans termometre elemanı için (R) 2 kırmızı - 1 beyaz

* $-90^\circ\text{C} \dots +205^\circ\text{C}$ çalışma sıcaklığı

RCC $3 \times 0,22\text{Ç}$



1 - Damar sayısı ve kesiti $3 \times 0,35 \text{mm}^2$ çok telli ($3 \times 0,35\text{Ç}$)

2 - Teflon izolasyon (T)

3 - Silikon izolasyon (S)

* Rezistans termometre elemanı için (R) 2 kırmızı - 1 beyaz

* $-35^\circ\text{C} \dots +180^\circ\text{C}$ çalışma sıcaklığı

RTS $3 \times 0,35\text{Ç}$



ORDEL STANDART TİP REZİSTANS TERMOMETRE KABLOLARI

1 - RSS3x0.10Ç	Rezistans Termometre	Silikon + Silikon izolasyonlu, 3x0.10mm ² çok telli
2 - RTT3x0.10Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Teflon izolasyonlu, 3x0.10mm ² çok telli
3 - RTCBT3x0.14Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Cam Elyaf + Blendaj + Teflon izolasyonlu, 3x0.14mm ² çok telli
4 - RTCBT4x0.14Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Cam Elyaf + Blendaj + Teflon izolasyonlu, 4x0.14mm ² çok telli
5 - RTT3x0.14Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Teflon izolasyonlu, 3x0.14mm ² çok telli
6 - RSS3x0.12Ç	Rezistans Termometre	Silikon + Silikon izolasyonlu, 3x0.12mm ² çok telli
7 - RPP2x0.75Ç	Rezistans Termometre	PVC + PVC izolasyonlu, 2x0.75mm ² çok telli
8 - RPP3x0.75Ç	Rezistans Termometre	PVC + PVC izolasyonlu, 3x0.75mm ² çok telli
9 - RPP2x1.5Ç	Rezistans Termometre	PVC + PVC izolasyonlu, 2x0.1.5mm ² çok telli
10-RPP3x1.5Ç	Rezistans Termometre	PVC + PVC izolasyonlu, 3x1.5mm ² çok telli
11-RPP4x0.35Ç	Rezistans Termometre	PVC + PVC izolasyonlu, 4x0.35mm ² çok telli
12-RSS2x0.35Ç	Rezistans Termometre	Silikon + Silikon izolasyonlu, 2x0.35mm ² çok telli
13-RSS3x0.35Ç	Rezistans Termometre	Silikon + Silikon izolasyonlu, 3x0.35mm ² çok telli
14-RSS4x0.35Ç	Rezistans Termometre	Silikon + Silikon izolasyonlu, 4x0.35mm ² çok telli
15-RTS3x0.22Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Silikon izolasyonlu, 3x0.22mm ² çok telli
16-RTS3x0.35Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Silikon izolasyonlu, 3x0.35mm ² çok telli
17-RTS4x0.22Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Silikon izolasyonlu, 4x0.22mm ² çok telli
18-RTS6x0.22Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Silikon izolasyonlu, 6x0.22mm ² çok telli
19-RTT2x0.22Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Teflon izolasyonlu, 2x0.22mm ² çok telli
20-RTT3x0.22Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Teflon izolasyonlu, 3x0.22mm ² çok telli
21-RTT4x0.22Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Teflon izolasyonlu, 4x0.22mm ² çok telli
22-RTT2x0.35Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Teflon izolasyonlu, 2x0.35mm ² çok telli
23-RTT3x0.35Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Teflon izolasyonlu, 3x0.35mm ² çok telli
24-RCC2x0.22Ç	Rezistans Termometre	Cam Elyaf + Cam Elyaf izolasyonlu, 2x0.22mm ² çok telli
25-RCC3x0.22Ç	Rezistans Termometre	Cam Elyaf + Cam Elyaf izolasyonlu, 3x0.22mm ² çok telli
26-RCCB2x0.35Ç	Rezistans Termometre	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Blendaj izolasyonlu, 2x0.35mm ² çok telli
27-RCCB3x0.35Ç	Rezistans Termometre	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Blendaj izolasyonlu, 3x0.35mm ² çok telli
28-RTCB3x0.35Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Cam Elyaf + Blendaj izolasyonlu, 3x0.35mm ² çok telli
29-RCCB4x0.35Ç	Rezistans Termometre	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Blendaj izolasyonlu, 4x0.35mm ² çok telli
30-RCCB6x0.35Ç	Rezistans Termometre	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Blendaj izolasyonlu, 6x0.35mm ² çok telli
31-RTSB3x0.35Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Silikon + Blendaj izolasyonlu, 3x0.35mm ² çok telli
32-RTBS4x0.12Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Blendaj + Silikon izolasyonlu, 4x0.12mm ² çok telli
33-RTBT4x0.22Ç	Rezistans Termometre	Teflon + Blendaj + Teflon izolasyonlu, 4x0.22mm ² çok telli
34-RCCB6x0.35Ç	Rezistans Termometre	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Blendaj izolasyonlu, 6x0.35mm ² çok telli
35-RSCBS6x0.22Ç	Rezistans Termometre	Silikon + Cam Elyaf + Blendaj + Silikon izolasyonlu, 6x0.22mm ² çok telli

